

Colonne de lavage et remplissage

Permet de disposer d'une colonne de remplissage et du nettoyage haute pression sur le même équipement



Informations

- > Pied de la potence 5 mètres de hauteur, déport de 3,50m et bras tournant 2,50m
- > Permet de disposer d'une colonne de remplissage et de nettoyage haute pression sur le même équipement
- > Très résistante : fabriquée en galva et inox
- > Disponible en 1" et 2"
- > S'adapte aux colonnes de remplissage 2,50 et 4,20m
- > installation et utilisation très simples
- > Rotation à 360° pour le lavage et à 180° pour la colonne de remplissage

Référence	Informations
CRL25DN25	Colonne double 2,5m - DN 25
CRL25DN50	Colonne double 2,5m - DN 50
CRL42DN25	Colonne double 4,2m - DN 25
CRL42DN50	Colonne double 4,2m - DN 50

Options

Référence	Informations
VOCOMP01	Compteur programmable TECH'VOLU PRO 1" (25mm)
VOCOMP02	Compteur programmable TECH'VOLU PRO 2" (50mm)
CD02DN25	Compteur simple TECH'VOLU MND DN25 - 1" (25mm)
CD01DN50	Compteur simple TECH'VOLU MND DN50 2" (50mm)
CPI01	Capot de protection inox
CARI25MFP	Clapet anti-retour inox mâle/femelle avec purge DN25 - 1"
CARI50MFP	Clapet anti-retour inox mâle/femelle avec purge DN50 - 2"
VOTR220	Transformateur 220V /12V (pour faire fonctionner le compteur programmable)
FIPO	Finition inox potence (raccords, coude, manchon, Vanne, Té, étrier)
OVCR	Oscillation verticale pour colonne de remplissage
VOSCS01	Sortie contact sec (synchroniser la mise en marche d'une pompe avec le TECH'VOLU PRO)
TF50RP	Filtre DN50 - 2" - Tamis 0,8mm - Rac. Verrous - Eau et engrais liquide
PICR50	Piquage latéral pour colonne de remplissage