

# Pompe immergée inox

Utilisation engrais liquide, eaux usées, industrielles, eaux chargées



## Caractéristiques

- > Idéale l'engrais liquide, eau usées, industrielles, eau chargées...
- > Immersion maximale : 10 (pour une densité de 1)
- > Avec flotteur pour l'arrêt ou le manque d'eau
- > Température maximale du liquide : 40°C
- > Passage max de solides : 35 ou 50 mm suivant les modèles
- > AUTRES DÉBITS ET DIMENSIONS, NOUS CONSULTER

Référence	Informations
PODWM100A	Monophasée 230V - 0,75Kw
PODWM150A	Monophasée 230V - 1,1Kw

### Monophasée 230/400V

Référence	Puissance		Q = Débit											Intensité [A]	DNA Ø Asp	DNR Ø Ref	Poids [kg]
	HP	kW	l/mn m³/h	0	100	200	300	400	500	600	700	800					
			0	6	12	18	24	30	36	42	48	230V					
H = Hauteur d'élévation [m]																	
PODWM100A	1,0	0,75		13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4,0	2,6	-	-	3	-	G2	18,0	
PODWM150A	1,5	1,1		15,0	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	7,3	-	G2	19,4	

## TechProdis

9, rue Saint Fiacre - 02570 CHEZY SUR MARNE

Tél. : 03.23.82.04.04 | Fax : 03.23.82.04.05

Email : [contact@techprodis.com](mailto:contact@techprodis.com)

[www.techprodis.com](http://www.techprodis.com)

SAS au capital de 30 000€ - N° SIRET : 802 018 804 000012 - N° intra : FR 39 802 018 804